



Tabla de medidas de rodamientos

1.887 designaciones básicas en 79 series · d × D × B/T/H en milímetros · MR Accesorios Industriales · octubre de 2026

Son medidas de contorno ISO (ISO 15 radiales, ISO 355 cónicos, ISO 104 axiales): la misma designación básica tiene las mismas medidas en todas las marcas. **La ejecución exacta (sellado, juego interno, jaula) se cotiza por código.**

Cada designación es un enlace a mraccesoriosindustriales.com.ar: a la ficha SKF de esa designación, a la tabla de su serie o a la página de su medida, con todos los códigos que comparten esas medidas.

Si el código del rodamiento ya no se lee, medí el agujero (d), el diámetro exterior (D) y el ancho (B; T en los cónicos, H en los axiales), y buscá la fila que coincide.

Cotizá por código

WhatsApp +54 11 3030-2894

Teléfono +54 11 4836-2689

ventas@mraccesoriosindustriales.com

Puerto Rico 1234, Martínez, Buenos

Aires (CP 1640)

mraccesoriosindustriales.com.ar

Rodamientos rígidos de bolas

Medidas en mm según ISO 15: d agujero · D diámetro exterior · B ancho.

Serie 60

Designación	d	D	B
607	7	19	6
608	8	22	7
6000	10	26	8
6001	12	28	8
6002	15	32	9
6003	17	35	10
6004	20	42	12
6005	25	47	12
6006	30	55	13
6007	35	62	14
6008	40	68	15
6009	45	75	16
6010	50	80	16
6011	55	90	18
6012	60	95	18
6013	65	100	18
6014	70	110	20
6015	75	115	20
6016	80	125	22
6017	85	130	22
6018	90	140	24
6019	95	145	24
6020	100	150	24
6021	105	160	26
6022	110	170	28
6024	120	180	28
6026	130	200	33
6028	140	210	33
6030	150	225	35
6032	160	240	38
6034	170	260	42
6036	180	280	46
6038	190	290	46
6040	200	310	51
6044	220	340	56
6048	240	360	56
6052	260	400	65
6056	280	420	65
6060	300	460	74

Designación

d	D	B
320	480	74
340	520	82
360	540	82
380	560	82
400	600	90
420	620	90
440	650	94
460	680	100
480	700	100
500	720	100
530	780	112
560	820	115
630	920	128
670	980	136
710	1030	140
800	1150	155

Serie 62

Designación	d	D	B
623	3	10	4
625	5	16	5
626	6	19	6
627	7	22	7
6200	10	30	9
6201	12	32	10
6202	15	35	11
6203	17	40	12
6204	20	47	14
62/22	22	50	14
6205	25	52	15
62/28	28	58	16
6206	30	62	16
6207	35	72	17
6208	40	80	18
6209	45	85	19
6210	50	90	20
6211	55	100	21
6212	60	110	22
6213	65	120	23
6214	70	125	24

Designación

d	D	B
75	130	25
80	140	26
85	150	28
90	160	30
95	170	32
100	180	34
105	190	36
110	200	38
120	215	40
130	230	40
140	250	42
150	270	45
160	290	48
170	310	52
180	320	52
190	340	55
200	360	58
220	400	65
240	440	72
260	480	80
280	500	80
300	540	85

Serie 63

Designación	d	D	B
6300	10	35	11
6301	12	37	12
6302	15	42	13
6303	17	47	14
6304	20	52	15
63/22	22	56	16
6305	25	62	17
63/28	28	68	18
6306	30	72	19
6307	35	80	21
6308	40	90	23
6309	45	100	25
6310	50	110	27
6311	55	120	29
6312	60	130	31

Designación

d	D	B
65	140	33
70	150	35
75	160	37
80	170	39
85	180	41
90	190	43
95	200	45
100	215	47
105	225	49
110	240	50
120	260	55
130	280	58
140	300	62
150	320	65
160	340	68
170	360	72
180	380	75
190	400	78
220	460	88
240	500	95

Serie 64

Designación	d	D	B
6403	17	62	17
6404	20	72	19
6405	25	80	21
6406	30	90	23
6407	35	100	25
6408	40	110	27
6409	45	120	29
6410	50	130	31
6411	55	140	33
6412	60	150	35
6413	65	160	37
6414	70	180	42
6415	75	190	45
6416	80	200	48
6417	85	210	52
6418	90	225	54

Serie 160				
Designación	d	D	B	
16002	15	32	8	
16003	17	35	8	
16004	20	42	8	
16005	25	47	8	
16006	30	55	9	
16007	35	62	9	
16008	40	68	9	
16009	45	75	10	
16010	50	80	10	
16011	55	90	11	
16012	60	95	11	
16013	65	100	11	
16014	70	110	13	
16015	75	115	13	
16016	80	125	14	
16017	85	130	14	
16018	90	140	16	
16019	95	145	16	
16020	100	150	16	
16021	105	160	18	
16022	110	170	19	
16024	120	180	19	
16026	130	200	22	
16028	140	210	22	
16030	150	225	24	
16032	160	240	25	
16034	170	260	28	
16036	180	280	31	
16038	190	290	31	
16040	200	310	34	
16044	220	340	37	
16048	240	360	37	
16052	260	400	44	
16056	280	420	44	
16060	300	460	50	
16064	320	480	50	
16068	340	520	57	
16072	360	540	57	
16076	380	560	57	

Serie 161				
Designación	d	D	B	
16100	10	28	8	
16101	12	30	8	
16115	75	110	12	

Serie 618				
Designación	d	D	B	
61800	10	19	5	
61801	12	21	5	
61802	15	24	5	
61803	17	26	5	
61804	20	32	7	
61805	25	37	7	
61806	30	42	7	
61807	35	47	7	
61808	40	52	7	
61809	45	58	7	
61810	50	65	7	
61811	55	72	9	
61812	60	78	10	
61813	65	85	10	
61814	70	90	10	
61815	75	95	10	
61816	80	100	10	
61817	85	110	13	
61818	90	115	13	
61819	95	120	13	
61820	100	125	13	
61821	105	130	13	
61822	110	140	16	
61824	120	150	16	
61826	130	165	18	
61828	140	175	18	
61830	150	190	20	
61832	160	200	20	
61834	170	215	22	
61836	180	225	22	
61838	190	240	24	
61840	200	250	24	
61844	220	270	24	
61848	240	300	28	
61852	260	320	28	

Designación	d	D	B
61856	280	350	33
61860	300	380	38
61864	320	400	38
61868	340	420	38
61872	360	440	38
61876	380	480	46
61880	400	500	46
61884	420	520	46
61888	440	540	46
61892	460	580	56
61896	480	600	56
618/500	500	620	56
618/530	530	650	56
618/560	560	680	56
618/600	600	730	60
618/630	630	780	69
618/670	670	820	69
618/710	710	870	74
618/750	750	920	78
618/800	800	980	82
618/850	850	1030	82
618/900	900	1090	85
618/1000	1000	1220	100
618/1060	1060	1280	100
618/1120	1120	1360	106
618/1180	1180	1420	106
618/1500	1500	1820	140

Serie 619				
Designación	d	D	B	
61900	10	22	6	
61901	12	24	6	
61902	15	28	7	
61903	17	30	7	
61904	20	37	9	
61905	25	42	9	
61906	30	47	9	
61907	35	55	10	
61908	40	62	12	
61909	45	68	12	
61910	50	72	12	
61911	55	80	13	
61912	60	85	13	

Designación	d	D	B
61913	65	90	13
61914	70	100	16
61915	75	105	16
61916	80	110	16
61917	85	120	18
61918	90	125	18
61919	95	130	18
61920	100	140	20
61921	105	145	20
61922	110	150	20
61924	120	165	22
61926	130	180	24
61928	140	190	24
61930	150	210	28
61932	160	220	28
61934	170	230	28
61936	180	250	33
61938	190	260	33
61940	200	280	38
61944	220	300	38
61948	240	320	38
61952	260	360	46
61956	280	380	46
61960	300	420	56
61964	320	440	56
61968	340	460	56
61972	360	480	56
61976	380	520	65
61980	400	540	65
61984	420	560	65
61988	440	600	74
61992	460	620	74
61996	480	650	78
619/500	500	670	78
619/530	530	710	82
619/560	560	750	85
619/600	600	800	90
619/630	630	850	100
619/670	670	900	103
619/710	710	950	106
619/750	750	1000	112
619/800	800	1060	115

Rígidos de bolas de doble hilera

Medidas en mm según ISO 15: d agujero · D diámetro exterior · B ancho.

Serie 42				
Designación	d	D	B	
4200	10	30	14	
4201	12	32	14	
4202	15	35	14	
4203	17	40	16	
4204	20	47	18	
4205	25	52	18	
4206	30	62	20	
4207	35	72	23	

Designación	d	D	B
4208	40	80	23
4209	45	85	23
4210	50	90	23
4211	55	100	25
4212	60	110	28
4213	65	120	31
4214	70	125	31
4215	75	130	31
4216	80	140	33
4217	85	150	36

Designación	d	D	B
4218	90	160	40
4220	100	180	46

Serie 43				
Designación	d	D	B	
4301	12	37	17	
4302	15	42	17	
4303	17	47	19	
4304	20	52	21	
4305	25	62	24	

Designación	d	D	B
4306	30	72	27
4307	35	80	31
4308	40	90	33
4309	45	100	36
4310	50	110	40
4311	55	120	43
4312	60	130	46
4313	65	140	48
4314	70	150	51
4315	75	160	55

Rígidos de bolas inoxidables

Medidas en mm según ISO 15: d agujero · D diámetro exterior · B ancho.

Serie W 60

Designación	d	D	B
W 604	4	12	4
W 607	7	19	6
W 608	8	22	7
W 609	9	24	7
W 6000	10	26	8
W 6001	12	28	8
W 6002	15	32	9
W 6003	17	35	10
W 6004	20	42	12
W 6005	25	47	12
W 6006	30	55	13
W 6007	35	62	14
W 6008	40	68	15
W 6009	45	75	16
W 6010	50	80	16

Serie W 62

Designación	d	D	B
-------------	---	---	---

Designación	d	D	B
W 624	4	13	5
W 625	5	16	5
W 626	6	19	6
W 627	7	22	7
W 629	9	26	8
W 6200	10	30	9
W 6201	12	32	10
W 6202	15	35	11
W 6203	17	40	12
W 6204	20	47	14
W 6205	25	52	15
W 6206	30	62	16
W 6207	35	72	17
W 6208	40	80	18
W 6209	45	85	19
W 6210	50	90	20

Serie W 63

Designación	d	D	B
W 6300	10	35	11

Designación	d	D	B
W 6301	12	37	12
W 6302	15	42	13
W 6303	17	47	14
W 6304	20	52	15
W 6305	25	62	17
W 6306	30	72	19

Serie W 617

Designación	d	D	B
W 61700	10	15	3

Serie W 618

Designación	d	D	B
W 618/1	1	3	1
W 618/2	2	5	1,5
W 618/4	4	9	2,5
W 618/5	5	11	3
W 618/6	6	13	3,5
W 618/8	8	16	4
W 618/9	9	17	4

Designación	d	D	B
W 61800	10	19	5
W 61801	12	21	5
W 61802	15	24	5
W 61803	17	26	5
W 61804	20	32	7

Serie W 619

Designación	d	D	B
W 619/4	4	11	4
W 619/5	5	13	4
W 619/6	6	15	5
W 619/7	7	17	5
W 619/8	8	19	6
W 619/9	9	20	6
W 61900	10	22	6
W 61901	12	24	6
W 61902	15	28	7
W 61903	17	30	7
W 61904	20	37	9
W 61905	25	42	9

Rodamientos de bolas a rótula

Medidas en mm según ISO 15: d agujero · D diámetro exterior · B ancho.

Serie 12

Designación	d	D	B
1200	10	30	9
1201	12	32	10
1202	15	35	11
1203	17	40	12
1204	20	47	14
1205	25	52	15
1206	30	62	16
1207	35	72	17
1208	40	80	18
1209	45	85	19
1210	50	90	20
1211	55	100	21
1212	60	110	22
1213	65	120	23
1214	70	125	24
1215	75	130	25
1216	80	140	26
1217	85	150	28
1218	90	160	30
1219	95	170	32
1220	100	180	34
1222	110	200	38
1224	120	215	42

Designación	d	D	B
1226	130	230	46

Serie 13

Designación	d	D	B
1301	12	37	12
1302	15	42	13
1303	17	47	14
1304	20	52	15
1305	25	62	17
1306	30	72	19
1307	35	80	21
1308	40	90	23
1309	45	100	25
1310	50	110	27
1311	55	120	29
1312	60	130	31
1313	65	140	33
1314	70	150	35
1315	75	160	37
1316	80	170	39
1317	85	180	41
1318	90	190	43
1319	95	200	45
1320	100	215	47

Designación	d	D	B
1322	110	240	50

Serie 22

Designación	d	D	B
2200	10	30	14
2201	12	32	14
2202	15	35	14
2203	17	40	16
2204	20	47	18
2205	25	52	18
2206	30	62	20
2207	35	72	23
2208	40	80	23
2209	45	85	23
2210	50	90	23
2211	55	100	25
2212	60	110	28
2213	65	120	31
2214	70	125	31
2215	75	130	31
2216	80	140	33
2217	85	150	36
2218	90	160	40
2219	95	170	43
2220	100	180	46

Designación	d	D	B
2222	110	200	53

Serie 23

Designación	d	D	B
2301	12	37	17
2302	15	42	17
2303	17	47	19
2304	20	52	21
2305	25	62	24
2306	30	72	27
2307	35	80	31
2308	40	90	33
2309	45	100	36
2310	50	110	40
2311	55	120	43
2312	60	130	46
2313	65	140	48
2314	70	150	51
2315	75	160	55
2316	80	170	58
2317	85	180	60
2318	90	190	64
2319	95	200	67
2320	100	215	73

Rodamientos de bolas de contacto angular

Medidas en mm según ISO 15: d agujero · D diámetro exterior · B ancho.

Serie 72

Designación	d	D	B
7200	10	30	9
7201	12	32	10
7202	15	35	11
7203	17	40	12

Designación	d	D	B
7204	20	47	14
7205	25	52	15
7206	30	62	16
7207	35	72	17
7208	40	80	18

Designación	d	D	B
7209	45	85	19
7210	50	90	20
7211	55	100	21
7212	60	110	22
7213	65	120	23

Designación	d	D	B
7214	70	125	24
7215	75	130	25
7216	80	140	26
7217	85	150	28
7218	90	160	30

Designación	d	D	B
7219	95	170	32
7220	100	180	34
7221	105	190	36
7222	110	200	38
7224	120	215	40
7226	130	230	40
7228	140	250	42
7230	150	270	45
7232	160	290	48
7234	170	310	52
7236	180	320	52
7238	190	340	55

Designación	d	D	B
7240	200	360	58
7244	220	400	65
7248	240	440	72

Serie 73

Designación	d	D	B
7301	12	37	12
7302	15	42	13
7303	17	47	14
7304	20	52	15
7305	25	62	17
7306	30	72	19

Designación	d	D	B
7307	35	80	21
7308	40	90	23
7309	45	100	25
7310	50	110	27
7311	55	120	29
7312	60	130	31
7313	65	140	33
7314	70	150	35
7315	75	160	37
7316	80	170	39
7317	85	180	41
7318	90	190	43

Designación	d	D	B
7319	95	200	45
7320	100	215	47
7321	105	225	49
7322	110	240	50
7324	120	260	55
7326	130	280	58
7328	140	300	62
7330	150	320	65
7334	170	360	72
7336	180	380	75
7338	190	400	78
7340	200	420	80

Contacto angular de doble hilera

Medidas en mm según ISO 15: d agujero · D diámetro exterior · B ancho.

Serie 32

Designación	d	D	B
3200	10	30	14
3201	12	32	15,9
3202	15	35	15,9
3203	17	40	17,5
3204	20	47	20,6
3205	25	52	20,6
3206	30	62	23,8
3207	35	72	27
3208	40	80	30,2
3209	45	85	30,2

Designación	d	D	B
3210	50	90	30,2
3211	55	100	33,3
3212	60	110	36,5
3213	65	120	38,1
3214	70	125	39,7
3215	75	130	41,3
3216	80	140	44,4
3217	85	150	49,2
3218	90	160	52,4
3219	95	170	55,6
3220	100	180	60,3
3222	110	200	69,8

Serie 33

Designación	d	D	B
3302	15	42	19
3303	17	47	22,2
3304	20	52	22,2
3305	25	62	25,4
3306	30	72	30,2
3307	35	80	34,9
3308	40	90	36,5
3309	45	100	39,7
3310	50	110	44,4
3311	55	120	49,2

Designación	d	D	B
3312	60	130	54
3313	65	140	58,7
3314	70	150	63,5
3315	75	160	68,3
3316	80	170	68,3
3317	85	180	73
3318	90	190	73
3319	95	200	77,8
3320	100	215	82,6
3322	110	240	92,1

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Medidas en mm según ISO 15: d agujero · D diámetro exterior · B ancho.

Serie N 2

Designación	d	D	B
N 203	17	40	12
N 204	20	47	14
N 205	25	52	15
N 206	30	62	16
N 207	35	72	17
N 208	40	80	18
N 209	45	85	19
N 210	50	90	20
N 211	55	100	21
N 212	60	110	22
N 213	65	120	23
N 214	70	125	24
N 215	75	130	25
N 216	80	140	26
N 217	85	150	28
N 218	90	160	30
N 219	95	170	32
N 220	100	180	34
N 221	105	190	36
N 222	110	200	38
N 224	120	215	40
N 226	130	230	40
N 232	160	290	48

Serie N 3

Designación	d	D	B
N 303	17	47	14
N 304	20	52	15

Designación	d	D	B
N 305	25	62	17
N 306	30	72	19
N 307	35	80	21
N 308	40	90	23
N 309	45	100	25
N 310	50	110	27
N 311	55	120	29
N 312	60	130	31
N 313	65	140	33
N 314	70	150	35
N 315	75	160	37
N 316	80	170	39
N 317	85	180	41
N 318	90	190	43
N 319	95	200	45
N 320	100	215	47
N 321	105	225	49
N 322	110	240	50
N 324	120	260	55
N 326	130	280	58
N 334	170	360	72

Serie NJ 2

Designación	d	D	B
NJ 202	15	35	11
NJ 203	17	40	12
NJ 204	20	47	14
NJ 205	25	52	15
NJ 206	30	62	16

Designación	d	D	B
NJ 207	35	72	17
NJ 208	40	80	18
NJ 209	45	85	19
NJ 210	50	90	20
NJ 211	55	100	21
NJ 212	60	110	22
NJ 213	65	120	23
NJ 214	70	125	24
NJ 215	75	130	25
NJ 216	80	140	26
NJ 217	85	150	28
NJ 218	90	160	30
NJ 219	95	170	32
NJ 220	100	180	34
NJ 221	105	190	36
NJ 222	110	200	38
NJ 224	120	215	40
NJ 226	130	230	40
NJ 228	140	250	42
NJ 230	150	270	45
NJ 232	160	290	48
NJ 234	170	310	52
NJ 236	180	320	52
NJ 238	190	340	55
NJ 240	200	360	58
NJ 244	220	400	65
NJ 248	240	440	72
NJ 252	260	480	80

Designación	d	D	B
NJ 256	280	500	80

Serie NJ 3

Designación	d	D	B
NJ 303	17	47	14
NJ 304	20	52	15
NJ 305	25	62	17
NJ 306	30	72	19
NJ 307	35	80	21
NJ 308	40	90	23
NJ 309	45	100	25
NJ 310	50	110	27
NJ 311	55	120	29
NJ 312	60	130	31
NJ 313	65	140	33
NJ 314	70	150	35
NJ 315	75	160	37
NJ 316	80	170	39
NJ 317	85	180	41
NJ 318	90	190	43
NJ 319	95	200	45
NJ 320	100	215	47
NJ 321	105	225	49
NJ 322	110	240	50
NJ 324	120	260	55
NJ 326	130	280	58
NJ 328	140	300	62
NJ 330	150	320	65
NJ 332	160	340	68

Designación	d	D	B
NJ 344	220	460	88
NJ 348	240	500	95

Serie NJ 4

Designación	d	D	B
NJ 406	30	90	23
NJ 407	35	100	25
NJ 408	40	110	27
NJ 409	45	120	29
NJ 410	50	130	31
NJ 411	55	140	33
NJ 412	60	150	35
NJ 413	65	160	37
NJ 414	70	180	42
NJ 415	75	190	45
NJ 416	80	200	48
NJ 417	85	210	52
NJ 422	110	280	65

Serie NJ 10

Designación	d	D	B
NJ 1016	80	125	22
NJ 1060	300	460	74
NJ 1064	320	480	74
NJ 1068	340	520	82
NJ 1076	380	560	82

Serie NJ 22

Designación	d	D	B
NJ 2203	17	40	16
NJ 2204	20	47	18
NJ 2205	25	52	18
NJ 2206	30	62	20
NJ 2207	35	72	23
NJ 2208	40	80	23
NJ 2209	45	85	23
NJ 2210	50	90	23
NJ 2211	55	100	25
NJ 2212	60	110	28
NJ 2213	65	120	31
NJ 2214	70	125	31
NJ 2215	75	130	31
NJ 2216	80	140	33
NJ 2217	85	150	36
NJ 2218	90	160	40
NJ 2219	95	170	43
NJ 2220	100	180	46
NJ 2222	110	200	53
NJ 2224	120	215	58
NJ 2226	130	230	64
NJ 2228	140	250	68
NJ 2230	150	270	73
NJ 2232	160	290	80
NJ 2236	180	320	86
NJ 2248	240	440	120
NJ 2252	260	480	130

Serie NJ 23

Designación	d	D	B
NJ 2304	20	52	21
NJ 2305	25	62	24
NJ 2306	30	72	27
NJ 2307	35	80	31
NJ 2308	40	90	33

Designación	d	D	B
NJ 2309	45	100	36
NJ 2310	50	110	40
NJ 2311	55	120	43
NJ 2312	60	130	46
NJ 2313	65	140	48
NJ 2314	70	150	51
NJ 2315	75	160	55
NJ 2316	80	170	58
NJ 2317	85	180	60
NJ 2318	90	190	64
NJ 2319	95	200	67
NJ 2320	100	215	73
NJ 2322	110	240	80
NJ 2324	120	260	86
NJ 2326	130	280	93
NJ 2328	140	300	102
NJ 2330	150	320	108
NJ 2332	160	340	114
NJ 2334	170	360	120
NJ 2340	200	420	138

Serie NU 2

Designación	d	D	B
NU 202	15	35	11
NU 203	17	40	12
NU 204	20	47	14
NU 205	25	52	15
NU 206	30	62	16
NU 207	35	72	17
NU 208	40	80	18
NU 209	45	85	19
NU 210	50	90	20
NU 211	55	100	21
NU 212	60	110	22
NU 213	65	120	23
NU 214	70	125	24
NU 215	75	130	25
NU 216	80	140	26
NU 217	85	150	28
NU 218	90	160	30
NU 219	95	170	32
NU 220	100	180	34
NU 221	105	190	36
NU 222	110	200	38
NU 224	120	215	40
NU 226	130	230	40
NU 228	140	250	42
NU 230	150	270	45
NU 232	160	290	48
NU 234	170	310	52
NU 236	180	320	52
NU 238	190	340	55
NU 240	200	360	58
NU 244	220	400	65
NU 248	240	440	72
NU 252	260	480	80
NU 256	280	500	80
NU 260	300	540	85
NU 264	320	580	92

Serie NU 3

Designación	d	D	B
NU 303	17	47	14

Designación	d	D	B
NU 304	20	52	15
NU 305	25	62	17
NU 306	30	72	19
NU 307	35	80	21
NU 308	40	90	23
NU 309	45	100	25
NU 310	50	110	27
NU 311	55	120	29
NU 312	60	130	31
NU 313	65	140	33
NU 314	70	150	35
NU 315	75	160	37
NU 316	80	170	39
NU 317	85	180	41
NU 318	90	190	43
NU 319	95	200	45
NU 320	100	215	47
NU 321	105	225	49
NU 322	110	240	50
NU 324	120	260	55
NU 326	130	280	58
NU 328	140	300	62
NU 330	150	320	65
NU 332	160	340	68
NU 334	170	360	72
NU 336	180	380	75
NU 338	190	400	78
NU 340	200	420	80
NU 344	220	460	88
NU 348	240	500	95
NU 352	260	540	102

Serie NU 4

Designación	d	D	B
NU 406	30	90	23
NU 407	35	100	25
NU 408	40	110	27
NU 409	45	120	29
NU 410	50	130	31
NU 411	55	140	33
NU 412	60	150	35
NU 413	65	160	37
NU 414	70	180	42
NU 415	75	190	45
NU 416	80	200	48
NU 417	85	210	52
NU 418	90	225	54
NU 419	95	240	55
NU 420	100	250	58
NU 421	105	260	60
NU 422	110	280	65
NU 424	120	310	72

Serie NU 10

Designación	d	D	B
NU 1005	25	47	12
NU 1006	30	55	13
NU 1007	35	62	14
NU 1008	40	68	15
NU 1009	45	75	16
NU 1010	50	80	16
NU 1011	55	90	18
NU 1012	60	95	18

Designación	d	D	B
NU 1013	65	100	18
NU 1014	70	110	20
NU 1015	75	115	20
NU 1016	80	125	22
NU 1017	85	130	22
NU 1018	90	140	24
NU 1019	95	145	24
NU 1020	100	150	24
NU 1021	105	160	26
NU 1022	110	170	28
NU 1024	120	180	28
NU 1026	130	200	33
NU 1028	140	210	33
NU 1030	150	225	35
NU 1032	160	240	38
NU 1034	170	260	42
NU 1036	180	280	46
NU 1038	190	290	46
NU 1040	200	310	51
NU 1044	220	340	56
NU 1048	240	360	56
NU 1052	260	400	65
NU 1056	280	420	65
NU 1060	300	460	74
NU 1064	320	480	74
NU 1068	340	520	82
NU 1072	360	540	82
NU 1076	380	560	82
NU 1080	400	600	90
NU 1084	420	620	90
NU 1088	440	650	94
NU 1092	460	680	100
NU 1096	480	700	100

Serie NU 22

Designación	d	D	B
NU 2203	17	40	16
NU 2204	20	47	18
NU 2205	25	52	18
NU 2206	30	62	20
NU 2207	35	72	23
NU 2208	40	80	23
NU 2209	45	85	23
NU 2210	50	90	23
NU 2211	55	100	25
NU 2212	60	110	28
NU 2213	65	120	31
NU 2214	70	125	31
NU 2215	75	130	31
NU 2216	80	140	33
NU 2217	85	150	36
NU 2218	90	160	40
NU 2219	95	170	43
NU 2220	100	180	46
NU 2222	110	200	53
NU 2224	120	215	58
NU 2226	130	230	64
NU 2228	140	250	68
NU 2230	150	270	73
NU 2232	160	290	80
NU 2234	170	310	86
NU 2236	180	320	86
NU 2238	190	340	92

Designación	d	D	B
NU 2240	200	360	98
NU 2244	220	400	108
NU 2248	240	440	120
NU 2252	260	480	130
NU 2256	280	500	130
NU 2260	300	540	140
NU 2264	320	580	150
NU 2268	340	620	165
NU 2272	360	650	170
NU 2276	380	680	175
NU 2292	460	830	212

Serie NU 23

Designación	d	D	B
NU 2304	20	52	21
NU 2305	25	62	24
NU 2306	30	72	27
NU 2307	35	80	31
NU 2308	40	90	33
NU 2309	45	100	36
NU 2310	50	110	40
NU 2311	55	120	43
NU 2312	60	130	46
NU 2313	65	140	48
NU 2314	70	150	51
NU 2315	75	160	55
NU 2316	80	170	58
NU 2317	85	180	60
NU 2318	90	190	64
NU 2319	95	200	67
NU 2320	100	215	73
NU 2322	110	240	80
NU 2324	120	260	86
NU 2326	130	280	93
NU 2328	140	300	102
NU 2330	150	320	108
NU 2332	160	340	114
NU 2334	170	360	120

Designación	d	D	B
NU 2336	180	380	126
NU 2338	190	400	132
NU 2340	200	420	138
NU 2344	220	460	145
NU 2348	240	500	155
NU 2356	280	580	175

Serie NUP 2

Designación	d	D	B
NUP 203	17	40	12
NUP 204	20	47	14
NUP 205	25	52	15
NUP 206	30	62	16
NUP 207	35	72	17
NUP 208	40	80	18
NUP 209	45	85	19
NUP 210	50	90	20
NUP 211	55	100	21
NUP 212	60	110	22
NUP 213	65	120	23
NUP 214	70	125	24
NUP 215	75	130	25
NUP 216	80	140	26
NUP 217	85	150	28
NUP 218	90	160	30
NUP 219	95	170	32
NUP 220	100	180	34
NUP 221	105	190	36
NUP 222	110	200	38
NUP 224	120	215	40
NUP 226	130	230	40
NUP 228	140	250	42
NUP 230	150	270	45
NUP 232	160	290	48
NUP 234	170	310	52
NUP 236	180	320	52
NUP 238	190	340	55
NUP 240	200	360	58

Designación	d	D	B
NUP 244	220	400	65
NUP 248	240	440	72
NUP 252	260	480	80

Serie NUP 3

Designación	d	D	B
NUP 304	20	52	15
NUP 305	25	62	17
NUP 306	30	72	19
NUP 307	35	80	21
NUP 308	40	90	23
NUP 309	45	100	25
NUP 310	50	110	27
NUP 311	55	120	29
NUP 312	60	130	31
NUP 313	65	140	33
NUP 314	70	150	35
NUP 315	75	160	37
NUP 316	80	170	39
NUP 317	85	180	41
NUP 318	90	190	43
NUP 319	95	200	45
NUP 320	100	215	47
NUP 322	110	240	50
NUP 324	120	260	55
NUP 326	130	280	58
NUP 328	140	300	62

Serie NUP 22

Designación	d	D	B
NUP 2203	17	40	16
NUP 2205	25	52	18
NUP 2206	30	62	20
NUP 2207	35	72	23
NUP 2208	40	80	23
NUP 2209	45	85	23
NUP 2210	50	90	23
NUP 2211	55	100	25

Designación	d	D	B
NUP 2212	60	110	28
NUP 2213	65	120	31
NUP 2214	70	125	31
NUP 2215	75	130	31
NUP 2216	80	140	33
NUP 2217	85	150	36
NUP 2218	90	160	40
NUP 2219	95	170	43
NUP 2220	100	180	46
NUP 2222	110	200	53
NUP 2224	120	215	58
NUP 2226	130	230	64
NUP 2228	140	250	68

Serie NUP 23

Designación	d	D	B
NUP 2304	20	52	21
NUP 2305	25	62	24
NUP 2306	30	72	27
NUP 2307	35	80	31
NUP 2308	40	90	33
NUP 2309	45	100	36
NUP 2310	50	110	40
NUP 2311	55	120	43
NUP 2312	60	130	46
NUP 2313	65	140	48
NUP 2314	70	150	51
NUP 2315	75	160	55
NUP 2316	80	170	58
NUP 2317	85	180	60
NUP 2318	90	190	64
NUP 2319	95	200	67
NUP 2320	100	215	73
NUP 2322	110	240	80
NUP 2324	120	260	86
NUP 2326	130	280	93
NUP 2328	140	300	102
NUP 2330	150	320	108

Rodamientos de rodillos a rótula

Medidas en mm según ISO 15: d agujero · D diámetro exterior · B ancho.

Serie 213

Designación	d	D	B
21305	25	62	17
21306	30	72	19
21307	35	80	21
21308	40	90	23
21309	45	100	25
21310	50	110	27
21311	55	120	29
21312	60	130	31
21313	65	140	33
21314	70	150	35
21315	75	160	37
21316	80	170	39
21317	85	180	41
21318	90	190	43
21319	95	200	45
21320	100	215	47

Serie 222

Designación	d	D	B
-------------	---	---	---

Designación	d	D	B
22205	25	52	18
22206	30	62	20
22207	35	72	23
22208	40	80	23
22209	45	85	23
22210	50	90	23
22211	55	100	25
22212	60	110	28
22213	65	120	31
22214	70	125	31
22215	75	130	31
22216	80	140	33
22217	85	150	36
22218	90	160	40
22219	95	170	43
22220	100	180	46
22222	110	200	53
22224	120	215	58
22226	130	230	64
22228	140	250	68

Designación	d	D	B
22230	150	270	73
22232	160	290	80
22234	170	310	86
22236	180	320	86
22238	190	340	92
22240	200	360	98
22244	220	400	108
22248	240	440	120
22252	260	480	130
22256	280	500	130
22260	300	540	140
22264	320	580	150
22272	360	650	170

Serie 223

Designación	d	D	B
22308	40	90	33
22309	45	100	36
22310	50	110	40
22311	55	120	43

Designación	d	D	B
22312	60	130	46
22313	65	140	48
22314	70	150	51
22315	75	160	55
22316	80	170	58
22317	85	180	60
22318	90	190	64
22319	95	200	67
22320	100	215	73
22322	110	240	80
22324	120	260	86
22326	130	280	93
22328	140	300	102
22330	150	320	108
22332	160	340	114
22334	170	360	120
22336	180	380	126
22338	190	400	132
22340	200	420	138
22344	220	460	145

Designación	d	D	B
22348	240	500	155
22352	260	540	165
22356	280	580	175
22380	400	820	243

Serie 230

Designación	d	D	B
23022	110	170	45
23024	120	180	46
23026	130	200	52
23028	140	210	53
23030	150	225	56
23032	160	240	60
23034	170	260	67
23036	180	280	74
23038	190	290	75
23040	200	310	82
23044	220	340	90
23048	240	360	92
23052	260	400	104
23056	280	420	106
23060	300	460	118
23064	320	480	121
23068	340	520	133
23072	360	540	134
23076	380	560	135
23080	400	600	148
23084	420	620	150
23088	440	650	157
23092	460	680	163
23096	480	700	165
230/500	500	720	167
230/530	530	780	185
230/560	560	820	195
230/600	600	870	200
230/630	630	920	212
230/670	670	980	230
230/710	710	1030	236
230/750	750	1090	250
230/800	800	1150	258
230/850	850	1220	272
230/900	900	1280	280
230/950	950	1360	300
230/1000	1000	1420	308
230/1060	1060	1500	325
230/1250	1250	1750	375

Serie 231

Designación	d	D	B
23120	100	165	52
23122	110	180	56
23124	120	200	62
23126	130	210	64
23128	140	225	68
23130	150	250	80
23132	160	270	86
23134	170	280	88
23136	180	300	96
23138	190	320	104
23140	200	340	112
23144	220	370	120
23148	240	400	128
23152	260	440	144

Designación	d	D	B
23156	280	460	146
23160	300	500	160
23164	320	540	176
23168	340	580	190
23172	360	600	192
23176	380	620	194
23180	400	650	200
23184	420	700	224
23188	440	720	226
23192	460	760	240
23196	480	790	248
231/500	500	830	264
231/530	530	870	272
231/560	560	920	280
231/600	600	980	300
231/630	630	1030	315
231/670	670	1090	336
231/710	710	1150	345
231/750	750	1220	365
231/800	800	1280	375
231/850	850	1360	400
231/1000	1000	1580	462

Serie 232

Designación	d	D	B
23218	90	160	52,4
23220	100	180	60,3
23222	110	200	69,8
23224	120	215	76
23226	130	230	80
23228	140	250	88
23230	150	270	96
23232	160	290	104
23234	170	310	110
23236	180	320	112
23238	190	340	120
23240	200	360	128
23244	220	400	144
23248	240	440	160
23252	260	480	174
23256	280	500	176
23260	300	540	192
23264	320	580	208
23268	340	620	224
23272	360	650	232
23276	380	680	240
23280	400	720	256
23284	420	760	272
23288	440	790	280
23292	460	830	296
23296	480	870	310
232/500	500	920	336
232/530	530	980	355
232/560	560	1030	365
232/600	600	1090	388
232/670	670	1220	438
232/710	710	1280	450
232/750	750	1360	475

Serie 238

Designación	d	D	B
238/630	630	780	112
238/670	670	820	112

Designación	d	D	B
238/710	710	870	118
238/750	750	920	128
238/850	850	1030	136
238/1000	1000	1220	165
238/1060	1060	1280	165
238/1180	1180	1420	180

Serie 239

Designación	d	D	B
23936	180	250	52
23938	190	260	52
23940	200	280	60
23944	220	300	60
23948	240	320	60
23952	260	360	75
23956	280	380	75
23960	300	420	90
23964	320	440	90
23968	340	460	90
23972	360	480	90
23976	380	520	106
23980	400	540	106
23984	420	560	106
23988	440	600	118
23992	460	620	118
23996	480	650	128
239/500	500	670	128
239/530	530	710	136
239/560	560	750	140
239/600	600	800	150
239/630	630	850	165
239/670	670	900	170
239/710	710	950	180
239/750	750	1000	185
239/800	800	1060	195
239/850	850	1120	200
239/900	900	1180	206
239/950	950	1250	224
239/1060	1060	1400	250
239/1180	1180	1540	272

Serie 240

Designación	d	D	B
24013	65	100	35
24015	75	115	40
24020	100	150	50
24022	110	170	60
24024	120	180	60
24026	130	200	69
24028	140	210	69
24030	150	225	75
24032	160	240	80
24034	170	260	90
24036	180	280	100
24038	190	290	100
24040	200	310	109
24044	220	340	118
24048	240	360	118
24052	260	400	140
24056	280	420	140
24060	300	460	160
24064	320	480	160
24068	340	520	180

Designación	d	D	B
24072	360	540	180
24076	380	560	180
24080	400	600	200
24084	420	620	200
24088	440	650	212
24092	460	680	218
24096	480	700	218
240/500	500	720	218
240/530	530	780	250
240/560	560	820	258
240/600	600	870	272
240/630	630	920	290
240/670	670	980	308
240/710	710	1030	315
240/750	750	1090	335
240/800	800	1150	345
240/850	850	1220	365
240/900	900	1280	375
240/950	950	1360	412
240/1000	1000	1420	412
240/1060	1060	1500	438
240/1120	1120	1580	462

Serie 241

Designación	d	D	B
24120	100	165	65
24122	110	180	69
24124	120	200	80
24126	130	210	80
24128	140	225	85
24130	150	250	100
24132	160	270	109
24134	170	280	109
24136	180	300	118
24138	190	320	128
24140	200	340	140
24144	220	370	150
24148	240	400	160
24152	260	440	180
24156	280	460	180
24160	300	500	200
24164	320	540	218
24168	340	580	243
24172	360	600	243
24176	380	620	243
24180	400	650	250
24184	420	700	280
24188	440	720	280
24192	460	760	300
24196	480	790	308
241/500	500	830	325
241/530	530	870	335
241/560	560	920	355
241/600	600	980	375
241/630	630	1030	400
241/670	670	1090	412
241/710	710	1150	438
241/750	750	1220	475
241/800	800	1280	475
241/850	850	1360	500
241/900	900	1420	515
241/950	950	1500	545
241/1000	1000	1580	580

Serie 248

Designación	d	D	B
24892	460	580	118
248/530	530	650	118
248/670	670	820	150
248/800	800	980	180
248/900	900	1090	190

Designación	d	D	B
248/1060	1060	1280	218
248/1120	1120	1360	243
248/1180	1180	1420	243
248/1320	1320	1600	280
248/1500	1500	1820	315
248/1800	1800	2180	375

Serie 249

Designación	d	D	B
249/710	710	950	243
249/750	750	1000	250
249/800	800	1060	258
249/850	850	1120	272
249/950	950	1250	300

Designación	d	D	B
249/1000	1000	1320	315
249/1060	1060	1400	335
249/1120	1120	1460	335
249/1180	1180	1540	355
249/1320	1320	1720	400

Rodamientos de rodillos toroidales CARB

Medidas en mm según ISO 15: d agujero · D diámetro exterior · B ancho.

Serie C 22

Designación	d	D	B
C 2205	25	52	18
C 2207	35	72	23
C 2208	40	80	23
C 2209	45	85	23
C 2210	50	90	23
C 2211	55	100	25
C 2212	60	110	28
C 2213	65	120	31
C 2214	70	125	31
C 2215	75	130	31
C 2216	80	140	33
C 2217	85	150	36
C 2218	90	160	40
C 2219	95	170	43
C 2220	100	180	46
C 2222	110	200	53
C 2224	120	215	58
C 2226	130	230	64
C 2228	140	250	68
C 2230	150	270	73
C 2234	170	310	86
C 2238	190	340	92
C 2244	220	400	108

Serie C 23

Designación	d	D	B
C 2314	70	150	51
C 2315	75	160	55
C 2316	80	170	58
C 2317	85	180	60
C 2318	90	190	64
C 2319	95	200	67
C 2320	100	215	73

Serie C 30

Designación	d	D	B
C 3022	110	170	45
C 3024	120	180	46
C 3026	130	200	52
C 3028	140	210	53
C 3030	150	225	56
C 3032	160	240	60
C 3034	170	260	67
C 3036	180	280	74
C 3038	190	290	75
C 3040	200	310	82
C 3044	220	340	90
C 3048	240	360	92
C 3052	260	400	104
C 3056	280	420	106
C 3060	300	460	118

Designación	d	D	B
C 3064	320	480	121
C 3068	340	520	133
C 3072	360	540	134
C 3076	380	560	135
C 3080	400	600	148
C 3084	420	620	150
C 3088	440	650	157
C 3092	460	680	163
C 3096	480	700	165
C 30/500	500	720	167
C 30/530	530	780	185
C 30/560	560	820	195
C 30/600	600	870	200
C 30/630	630	920	212
C 30/670	670	980	230
C 30/710	710	1030	236
C 30/750	750	1090	250
C 30/800	800	1150	258
C 30/850	850	1220	272
C 30/900	900	1280	280
C 30/950	950	1360	300
C 30/1000	1000	1420	308
C 30/1250	1250	1750	375

Serie C 31

Designación	d	D	B
C 3120	100	165	52
C 3130	150	250	80
C 3132	160	270	86
C 3134	170	280	88
C 3136	180	300	96
C 3138	190	320	104
C 3140	200	340	112
C 3144	220	370	120
C 3148	240	400	128
C 3152	260	440	144
C 3156	280	460	146
C 3160	300	500	160
C 3164	320	540	176
C 3168	340	580	190
C 3172	360	600	192
C 3176	380	620	194
C 3180	400	650	200
C 3184	420	700	224
C 3188	440	720	226
C 3192	460	760	240
C 3196	480	790	248
C 31/500	500	830	264
C 31/530	530	870	272
C 31/560	560	920	280
C 31/630	630	1030	315
C 31/670	670	1090	336

Designación	d	D	B
C 31/710	710	1150	345
C 31/750	750	1220	365
C 31/800	800	1280	375
C 31/850	850	1360	400
C 31/1000	1000	1580	462

Serie C 32

Designación	d	D	B
C 3224	120	215	76
C 3232	160	290	104
C 3236	180	320	112

Serie C 39

Designación	d	D	B
C 3972	360	480	90
C 3976	380	520	106
C 3980	400	540	106
C 3984	420	560	106
C 3988	440	600	118
C 3992	460	620	118
C 3996	480	650	128
C 39/500	500	670	128
C 39/530	530	710	136
C 39/560	560	750	140
C 39/600	600	800	150
C 39/630	630	850	165
C 39/670	670	900	170
C 39/710	710	950	180
C 39/750	750	1000	185
C 39/800	800	1060	195
C 39/850	850	1120	200
C 39/900	900	1180	206
C 39/950	950	1250	224
C 39/1060	1060	1400	250
C 39/1180	1180	1540	272

Serie C 40

Designación	d	D	B
C 4010	50	80	30
C 4013	65	100	35
C 4015	75	115	40
C 4020	100	150	50
C 4022	110	170	60
C 4024	120	180	60
C 4026	130	200	69
C 4028	140	210	69
C 4030	150	225	75
C 4032	160	240	80
C 4034	170	260	90
C 4036	180	280	100
C 4038	190	290	100
C 4040	200	310	109
C 4044	220	340	118

Designación	d	D	B
C 4060	300	460	160
C 40/710	710	1030	315

Serie C 41

Designación	d	D	B
C 4120	100	165	65
C 4122	110	180	69
C 4124	120	200	80
C 4126	130	210	80
C 4128	140	225	85
C 4130	150	250	100
C 4132	160	270	109
C 4134	170	280	109
C 4136	180	300	118
C 4138	190	320	128
C 4140	200	340	140
C 4192	460	760	300
C 41/500	500	830	325

Serie C 49

Designación	d	D	B
C 4908	40	62	22
C 4909	45	68	22
C 4910	50	72	22
C 4911	55	80	25
C 4912	60	85	25
C 4913	65	90	25
C 4914	70	100	30
C 4915	75	105	30
C 4916	80	110	30
C 4917	85	120	35
C 4918	90	125	35
C 4920	100	140	40

Serie C 59

Designación	d	D	B
C 5908	40	62	30
C 5909	45	68	30
C 5910	50	72	30
C 5911	55	80	34
C 5912	60	85	34
C 5913	65	90	34
C 5914	70	100	40
C 5915	75	105	40
C 5916	80	110	40
C 5917	85	120	46
C 5918	90	125	46
C 5920	100	140	54

Serie C 69

Designación	d	D	B
C 6908	40	62	40
C 6909	45	68	40

Designación	d	D	B
C 6910	50	72	40
C 6911	55	80	45

Designación	d	D	B
C 6912	60	85	45
C 6913	65	90	45

Designación	d	D	B
C 6914	70	100	54
C 6915	75	105	54

Rodamientos de rodillos cónicos

Medidas en mm según ISO 355: d agujero · D diámetro exterior · T ancho total.

Serie 302

Designación	d	D	T
30203	17	40	13,25
30204	20	47	15,25
30205	25	52	16,25
302/28	28	58	17,25
30206	30	62	17,25
30207	35	72	18,25
30208	40	80	19,75
30209	45	85	20,75
30210	50	90	21,75
30211	55	100	22,75
30212	60	110	23,75
30213	65	120	24,75
30214	70	125	26,25
30215	75	130	27,25
30216	80	140	28,25
30217	85	150	30,5
30218	90	160	32,5
30219	95	170	34,5
30220	100	180	37
30221	105	190	39
30222	110	200	41
30224	120	215	43,5
30226	130	230	43,75
30228	140	250	45,75
30238	190	340	60

Serie 303

Designación	d	D	T
30302	15	42	14,25
30303	17	47	15,25
30304	20	52	16,25
30305	25	62	18,25
30306	30	72	20,75
30307	35	80	22,75
30308	40	90	25,25
30309	45	100	27,25
30310	50	110	29,25
30311	55	120	31,5
30312	60	130	33,5
30313	65	140	36
30314	70	150	38
30315	75	160	40
30316	80	170	42,5
30317	85	180	44,5
30318	90	190	46,5
30319	95	200	49,5
30320	100	215	51,5
30322	110	240	54,5
30324	120	260	59,5
30326	130	280	63,75

Serie 313

Designación	d	D	T
31305	25	62	18,25
31306	30	72	20,75
31307	35	80	22,75
31308	40	90	25,25
31309	45	100	27,25
31310	50	110	29,25
31311	55	120	31,5
31312	60	130	33,5
31313	65	140	36
31314	70	150	38
31315	75	160	40
31316	80	170	42,5
31317	85	180	44,5
31318	90	190	46,5
31319	95	200	49,5
31320	100	215	56,5
31322	110	240	63
31324	120	260	68
31326	130	280	72
31328	140	300	77

Serie 320

Designación	d	D	T
32004	20	42	15
320/22	22	44	15
32005	25	47	15
320/28	28	52	16
32006	30	55	17
32007	35	62	18
32008	40	68	19
32009	45	75	20
32010	50	80	20
32011	55	90	23
32012	60	95	23
32013	65	100	23
32014	70	110	25
32015	75	115	25
32016	80	125	29
32017	85	130	29
32018	90	140	32
32019	95	145	32
32020	100	150	32
32021	105	160	35
32022	110	170	38
32024	120	180	38
32026	130	200	45
32028	140	210	45
32038	190	290	64

Serie 322

Designación	d	D	T
-------------	---	---	---

Designación	d	D	T
32205	25	52	19,25
322/28	28	58	20,25
32206	30	62	21,25
32207	35	72	24,25
32208	40	80	24,75
32209	45	85	24,75
32210	50	90	24,75
32211	55	100	26,75
32212	60	110	29,75
32213	65	120	32,75
32214	70	125	33,25
32215	75	130	33,25
32216	80	140	35,25
32217	85	150	38,5
32218	90	160	42,5
32219	95	170	45,5
32220	100	180	49
32221	105	190	53
32222	110	200	56
32224	120	215	61,5
32226	130	230	67,75
32228	140	250	71,75

Serie 323

Designación	d	D	T
32303	17	47	20,25
32304	20	52	22,25
32305	25	62	25,25
32306	30	72	28,75
32307	35	80	32,75
32308	40	90	35,25
32309	45	100	38,25
32310	50	110	42,25
32311	55	120	45,5
32312	60	130	48,5
32313	65	140	51
32314	70	150	54
32315	75	160	58
32316	80	170	61,5
32317	85	180	63,5
32318	90	190	67,5
32319	95	200	71,5
32320	100	215	77,5
32321	105	225	81,5
32322	110	240	84,5
32324	120	260	90,5

Serie 329

Designación	d	D	T
32915	75	105	20
32920	100	140	25
32922	110	150	25

Designación	d	D	T
32924	120	165	29
32926	130	180	32
32928	140	190	32
32938	190	260	45

Serie 330

Designación	d	D	T
33010	50	80	24
33011	55	90	27
33012	60	95	27
33013	65	100	27
33014	70	110	31
33015	75	115	31
33016	80	125	36
33017	85	130	36
33018	90	140	39
33019	95	145	39
33020	100	150	39
33021	105	160	43
33022	110	170	47
33024	120	180	48

Serie 331

Designación	d	D	T
33108	40	75	26
33109	45	80	26
33110	50	85	26
33111	55	95	30
33112	60	100	30
33113	65	110	34
33114	70	120	37
33115	75	125	37
33116	80	130	37
33117	85	140	41
33118	90	150	45
33122	110	180	56

Serie 332

Designación	d	D	T
33205	25	52	22
33206	30	62	25
33207	35	72	28
33208	40	80	32
33209	45	85	32
33210	50	90	32
33211	55	100	35
33212	60	110	38
33213	65	120	41
33214	70	125	41
33215	75	130	41
33216	80	140	46
33217	85	150	49
33220	100	180	63

Rodamientos axiales de bolas

Medidas en mm según ISO 104: d agujero · D diámetro exterior · H altura.

Serie 511

Designación	d	D	H
51100	10	24	9
51101	12	26	9
51102	15	28	9
51103	17	30	9
51104	20	35	10
51105	25	42	11
51106	30	47	11
51107	35	52	12
51108	40	60	13
51109	45	65	14
51110	50	70	14
51111	55	78	16
51112	60	85	17
51113	65	90	18
51114	70	95	18
51115	75	100	19
51116	80	105	19
51117	85	110	19
51118	90	120	22
51120	100	135	25
51122	110	145	25
51124	120	155	25
51126	130	170	30
51128	140	180	31
51130	150	190	31
51132	160	200	31
51134	170	215	34
51136	180	225	34
51138	190	240	37
51140	200	250	37
51144	220	270	37
51148	240	300	45
51152	260	320	45

Designación	d	D	H
51156	280	350	53
51160	300	380	62
51164	320	400	63
51168	340	420	64
51172	360	440	65
51176	380	460	65
51180	400	480	65
51184	420	500	65
51188	440	540	80
51192	460	560	80
51196	480	580	80

Serie 512

Designación	d	D	H
51200	10	26	11
51201	12	28	11
51202	15	32	12
51203	17	35	12
51204	20	40	14
51205	25	47	15
51206	30	52	16
51207	35	62	18
51208	40	68	19
51209	45	73	20
51210	50	78	22
51211	55	90	25
51212	60	95	26
51213	65	100	27
51214	70	105	27
51215	75	110	27
51216	80	115	28
51217	85	125	31
51218	90	135	35
51220	100	150	38
51222	110	160	38

Designación	d	D	H
51224	120	170	39
51226	130	190	45
51228	140	200	46
51230	150	215	50
51232	160	225	51
51234	170	240	55
51236	180	250	56
51238	190	270	62
51240	200	280	62
51244	220	300	63
51248	240	340	78
51252	260	360	79
51256	280	380	80
51260	300	420	95
51264	320	440	95
51268	340	460	96
51272	360	500	110
51276	380	520	112

Serie 513

Designación	d	D	H
51305	25	52	18
51306	30	60	21
51307	35	68	24
51308	40	78	26
51309	45	85	28
51310	50	95	31
51311	55	105	35
51312	60	110	35
51313	65	115	36
51314	70	125	40
51315	75	135	44
51316	80	140	44
51317	85	150	49
51318	90	155	50

Designación	d	D	H
51320	100	170	55
51322	110	190	63
51324	120	210	70
51326	130	225	75
51328	140	240	80
51330	150	250	80
51332	160	270	87
51334	170	280	87
51336	180	300	95
51338	190	320	105
51340	200	340	110

Serie 514

Designación	d	D	H
51405	25	60	24
51406	30	70	28
51407	35	80	32
51408	40	90	36
51409	45	100	39
51410	50	110	43
51411	55	120	48
51412	60	130	51
51413	65	140	56
51414	70	150	60
51415	75	160	65
51416	80	170	68
51417	85	180	72
51418	90	190	77
51420	100	210	85
51422	110	230	95
51424	120	250	102
51426	130	270	110
51428	140	280	112
51430	150	300	120